

Gehäuse für kleinen MCP, gelb, ähnlich RAL 1021



Artikel-Nr.: 704952

Allgemeine technische Daten

Schutzart	IP43, IP55 mit 704965
Gehäuse	PC ASA-Kunststoffgehäuse
Montage	aP
Gewicht	ca. 33 g
Abmessungen	B: 88 mm H: 88 mm T: 21 mm

Leistungsmerkmale:

- Flache Bauform
- Steckbare Anschlussklemmen
- Optionale Stützpunktklemmen
- Dreifache Schlüsselfunktion (Testen, Öffnen, Rücksetzen)



Durch Austausch der Glasscheibe gegen das optional erhältliche Kunststoff-Bedienfeld ist der Melder von außen über den Schlüssel rücksetzbar! Standardmäßig zur Montage auf uP-Installationsdosen geeignet. Zur aP-Montage ist das Montagegehäuse 704980 bis 704985 erforderlich. Bitte separat bestellen. Definition Typ A–Direkte Auslösung gem. EN 54-11 § 3.4.1 (Auszug aus Norm): Handfeuermelder, bei dem der Wechsel in den Alarmzustand automatisch erfolgt (d. h. ohne Notwendigkeit einer weiteren Betätigung), wenn das zerbrechliche Element zerbrochen oder dessen Lage verändert wurde.



Beschriftungsfoliensatz (schwarz) für die unterschiedlichen internationalen Anwendungen.