

## Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und zusätzlicher Nylon Ummantelung



### Leistungsmerkmale:

- Aufbau ist vollständig isoliert, vieradrig verdreht und Folienschirm mit Abschirmdraht
- 6 mm +/- 0,2 mm Draht-Gesamtdurchmesser
- 100 mm minimaler Biegeradius
- Die maximale Umgebungstemperatur ist abhängig von der ausgewählten Alarmtemperatur
- Minimale Sensor-Leitungslänge: 50 m – Klasse-A11/A2I- und 54°C-Alarmeinstellungen und 30 m – alle anderen Alarmeinstellungen (nicht EN 54-22)

### Artikel-Nr.: 762258

Wie Artikel 762251 jedoch mit einer zusätzlichen harten Nylon Ummantelung. Geeignet für herausfordernde Außenumgebungen. UV-beständig für Innen- und Außenanwendung bei direkter Sonneneinstrahlung. Hervorragende Kohlenwasserstoffbeständigkeit. Die Befestigung der Sensorleitung unterhalb von Deckenbereichen hat mindestens alle 50cm zu erfolgen. Der Abstand zu kalten Deckenbereichen muss mindestens 2 cm betragen.

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -40 °C ... 125 °C                                        |
| Rel. Luftfeuchte    | bis zu 99% (-40°C ... +40°C)<br>bis zu 75% (ab +40°C)    |
| Material            | 1-kV-Isolierung geprüft, PVC-Außenbeschichtung und Nylon |
| Farbe               | schwarz                                                  |
| Gewicht             | ca. 36,6 g /m                                            |
| Sensorlänge         | 500 m                                                    |



Der angegebene Preis ist der Preis pro Meter. Die Bestellmenge beträgt mindestens 5 m oder ein Vielfaches davon. Stornierung und Rücknahme sind ausgeschlossen.