

Gehäuse für Ex-Barriere



Artikel-Nr.: 764752

Polyester-Gehäuse für den Einbau von max. 10 Ex-Barrieren mit integrierter Hutschiene (ca. 240 mm) im Innenteil und inkl. Zubehör. Auch für Einsatz unter extremen Umweltbedingungen oder starken mechanischen Beanspruchungen geeignet. Gewinde und Kabelverschraubungen in metrischer Ausführung. Die Befestigung des Gehäuses erfolgt durch isolierte Schraubkanäle außerhalb des Dichtraums.

Leistungsmerkmale:

- chemikalienbeständig
- temperaturbeständig
- schwer entflammbar
- korrosionsfest
- seewasserfest
- halogenfrei, UV-beständig

Daten gemäß ATEX

Ex-Schutz II 2G Ex e IIC Gb, II 2D Ex tb IIIC Db IP 66

Allgemeine technische Daten

Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 66
Gehäuse	glasfaserverstärktes Polyester
Farbe	grau, ähnlich RAL 7000
Abmessungen	B: 255 mm H: 250 mm T: 160 mm



Verschraubungen: 5 x M16 x 1,5, schwarz mit blauem Kopf (Art.-Nr. 764754) 2 x M16 x 1,5, schwarz mit schwarzem Kopf 1 x M20 x 1,5 schwarz mit schwarzem Kopf 1 x M25 x 1,5 schwarz mit schwarzem Kopf Stopfen: 5 Stück für M16, 1 Stück für M20, 1Stück für M25