

## Akustischer Signalgeber N120



### Leistungsmerkmale:

- 119 dBA in 1 m bei DIN-Ton
- 64 Töne
- 20 dBA Lautstärkeregelung
- 3 fernschaltbare Alarmstufen
- Regelbare Lautstärke
- Wand- und Deckenmontage
- Hohe Schutzklasse
- Ideal für Industrieanwendungen

**Artikel-Nr.: 766424**

**VdS-Anerkennung: G 210106**

Akustischer Signalgeber gem. EN54-3 mit 64 wählbaren Tönen und drei unabhängig steuerbaren Alarmstufen.

Die Lautstärke ist in 20 dB-Stufen per Potentiometer einstellbar.

Die Konfiguration erfolgt über einen 6-Wege-DIP-Schalter.

### Allgemeine technische Daten

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung    | 10 ... 60 V DC                                                        |
| Alarmstrom          | 120 mA ... 550 mA (0,5 A @24 V DC, DIN-Ton)                           |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... 70 °C                                                      |
| Schutzart           | IP 66                                                                 |
| Gehäuse             | ABS                                                                   |
| Spezifikation       | EN 54-3                                                               |
| Abmessungen         | B: 166,3 mm H: 166,3 mm T: 149,5 mm (Tiefe inkl. 38,6 mm Befestigung) |