

Sensorkabel-Prüfgerät



Artikel-Nr.: 970151.IN

Das Prüfgerät dient zur Überprüfen der Sensorkabelfunktionalität entsprechend den regionalen Anforderungen. Die elektronischen Platten steuern die Heizmanschetten und simulieren einen Brand entlang des LWL-Kabels. Schutzvorrichtungen für einen sicheren Betrieb sind eingebaut. Elektrische Anschlüsse werden durch flexible Kabel durchgeführt, welche durch einen widerstandsfähigen (gegen mechanische Beschädigungen) Außenmantel geschützt sind. Die flexiblen Kabel verfügen über spezielle Stecker für eine einfache Anbindung an den Steuerkreis. Es ist möglich, dieses Werkzeug, ohne die installierten Montagestecker zu entfernen, zu verwenden. (wenn der Abstand mindestens 1m beträgt).

Stromaufnahme @ 24 V DC

ca. 1.5 mA

Gewicht

ca. 1 kg (Steuereinheit)

Abmessungen

B: 350 mm H: 170 mm T: 440 mm (Transportbox)

Einbaumaß

B: 160 mm H: 80 mm T: 240 mm (Steuereinheit)

Leistungsmerkmale:

- LED: Energieversorgung AN, Fehlersignal
- Integrierter Timer (1 bis 10 min)
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Funktioniert mit allen LWL-Kabeln