

4G LTE Dual SIM Mobilfunk-Modul zur Installation im CLSS Gateway



Artikel-Nr.: CCM2-GLOBAL

Optionales Mobilfunk-Modul zur Anbindung des CLSS Gateways über 4G/LTE. Das Modul wird über eine Steckverbindung des CLSS Gateways angeschlossen. Ausgestattet mit zwei SIM-Karten bietet das Mobilfunkmodul für das CLSSGateway Redundanz, wobei jede SIM-Karte unterschiedliche Mobilfunkbetreiber pro Land unterstützt. Der Einsatz empfiehlt sich, wenn die Infrastruktur des Objektes keine physikalische Internetanbindung ermöglicht.

Leistungsmerkmale:

- Bietet eine drahtlose Verbindung über einen Mobilfunkkommunikationspfad vom CLSS Gateway zur CLSS-Cloud.
- Komplette Redundanz. Wenn ein Mobilfunknetz nicht verfügbar ist, wird eine Verbindung mit dem anderen Mobilfunknetz hergestellt.
- Konfiguration der Netzbetreiberdaten durch mobile Geräte über Bluetooth®
- Optionale Antennen für Innen und Aussen

Spannungsversorgung	über CLSS Gateway
Lagertemperatur	0 °C ... 49 °C
Rel. Luftfeuchte	< 93 % (ohne Betauung)
Gewicht	ca. 0,045 kg
Abmessungen	B: 72 mm H: 17 mm L: 73 mm



Mit eingebauter (embedded) Mobilfunk-Antenne und SIM-Karte (inkl. Roaming) für den sofortigen Betrieb.

Zubehör:

CCM2-ANTKIT-EXT2:	Optionales sekundäres Antennen-KIT 2 m
CCM2-ANTKIT-OUT25:	Outdoor-Antennen-KIT 7,5 m
CCM2-ANTKIT-OUT50:	Outdoor-Antennen-KIT 15 m