

Optischer Signalgeber, gelber Blitz



Leistungsmerkmale:

- Flache Bauweise
- Synchrone Blitzansteuerung
- Geringer Alarmstrom

Artikel-Nr.: CWST-WA-S7

Optischer Signalgeber für Wand- und Deckenmontage mit gelber Blitzfarbe und mit flachem Sockel. Das Gerät entspricht nicht der EN 54-23.

Allgemeine technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 3 mA
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	gelb
Lichtstärke	max. 56 cd effektiv
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
Farbe	Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 164 g
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 72 mm
Einbaumaß	Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)



Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189). Bei Verwendung des Abschlusselements EOL-O 808624 zur normenkonformen Überwachung der Alarmgeber bietet der optionale tiefe Sockel CWR bzw. CWW größeren Anschlussraum.

Zubehör:

CWW	Sockel tief IP 65, weiß
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung