

FAAST FLEX 2-Rohr mit Relais

Artikel-Nr.: FLX-020

FAAST FLEX bietet ein hohes Maß an Flexibilität durch vorgefertigte Rohrnetzdesigns und einen echten „Out-of-the-Box“-Betrieb mit einem eingebauten benutzerfreundlichen Konfigurations- und Kontrollmechanismus. Es kann über eine 10-zeilige Dip-Schalter-Anordnung ohne Spezialwerkzeug konfiguriert und in Betrieb genommen werden. Es ist die Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. kleine bis mittelgroße Lagerhallen, Kühllager, Aufzugsschächte, Zwischendecken, Transformatoren- und Elektroräume, Toiletten und ähnliches.



Angesaugte Lufttemperatur	-40 ° C bis +55 ° C
Länge der Abzweigleitung	4 x 105 m; 8 x 49 m
Lineare Rohrlänge	2 x 105 m
Ansaugöffnungen	Sensibilitätsklassen A: 8, B: 28, C: 56
Betriebstemperatur	-40 ° C bis +55 ° C
Spannungsversorgung	24Vdc (18 - 30Vdc)
Leistungsaufnahme	400mA @24Vdc
Empfindlichkeit	0.05%obs/m bis 6.56%obs/m
Schutzart	IP40
Gewicht	ca. 1,7 kg
Luftfeuchtigkeit	10% - 93% nicht kondensierend
Abmessungen	B: 280 mm H: 205 mm T: 80,5 mm
Zulassung	VdS (G 221059) EN 54-20, ISO 7240:20 Sensibilitätsklassen A, B und C zulässig

Leistungsmerkmale: