

MB-TOUCHSCREEN FÜR MB-SECURE/PRO UND MB-CLASSIC

Das neue MB-TouchScreen V2 Bedienteil ermöglicht die zeitsparende und intuitive Bedienung der MB-Secure/PRO und MB-Classic Einbruchmelderanlagen

Durch die aktualisierte Menüstruktur ist die zeitsparenden und intuitive Bedienung mittels leichtverständlicher Symbole und Icons möglich.

Die eingebauten mifare DESFire und proX-Leser ermöglichen den schnellen Zugriff zu allen relevanten Informationen. Der 9" große, kapazitive Touchscreen mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten und dem attraktiven und robusten Design fügt sich in jede Umgebung ein. Durch das flache Gehäuse ist eine leichte und schnelle Aufputz- oder Hohlwandinstallation mit demselben Gerät möglich, ohne weiteres Zubehör.



Das komplett überarbeitete MB-TouchScreen V2 Bedienteil bietet durch die neue Hardware und Software eine verbesserte Performance und schnelle Reaktion auf Benutzereingaben.

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE



ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT

- Neuentwicklung mit verbesserter Performance und Cybersecurity
- Kapazitiver 9" Touchscreen im Tablet Design
- Dialoggeführte intuitive Benutzerführung mit Symbolen
- Klartextanzeige aller Meldungen
- Übersichtliche Anzeige des Anlagenzustandes



SCHNELLERE INSTALLATION

- Doppelt ausgeführte, steckbare Schraubklemmen mit klarer Beschriftung für schnelle Montage.
- Das flache Kunststoffgehäuse ermöglicht wahlweise Aufputz- oder Hohlwandmontage.



NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

- Integrierte Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 sowie mifare / mifare DESFire EV1-3 ersparen zusätzliche Hardware zur Authentifikation
- Kompatibel mit bestehenden MB-Einbruchmeldesystemen für einfachen Austausch / Erweiterung.



VERBESSERTE SICHERHEIT

- Durch Einsatz neuester Betriebssysteme ist höchste Cybersicherheit gewährleistet. Das formschöne und robuste Gehäuse fügt sich in alle Umgebungen nahtlos ein.



FLEXIBLE MÖGLICHKEITEN

- Mit dem eingebauten Leser können auch LEGIC Advant ISO14443A (nur UID) Datenträger gelesen werden.
- Durch Flash-Technologie sind spätere Updates leicht möglich.
- Verschiedene Landessprachen sind mit demselben Gerät möglich, dabei kann eine benutzerspezifische Umschaltung der Menüsache erfolgen.

MB-TouchScreen V2

Leistungsmerkmale im Überblick:

- Neuentwicklung mit verbesserter Performance und Cybersecurity
- Kapazitiver 9" Touchscreen im Tablet Design
- BUS-2 Schnittstelle zu MB-Secure / PRO und MB-12/24/48/100/256plus
- Flaches Kunststoffgehäuse, wahlweise Aufputz- oder Hohlwandmontage
- Nur 30 mm bei Aufputz- bzw. 16 mm bei Hohlwandmontage
- Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 Datenträger integriert
- Leser für mifare / mifare DESFire EV1 und EV2 integriert
- LEGIC Advant ISO14443A UID kompatibel
- LED-Anzeigen (rot, grün, gelb und blau) zur Zustandsanzeige
- Dialoggeführte intuitive Benutzerführung mit Symbolen
- Klartextanzeige aller Meldungen
- Übersichtliche Anzeige des Anlagenzustandes
- Flash-Technologie für Updates
- Verschiedene Landessprachen möglich
- Bis zu 50 Bedienteile an einer MB-Secure anschließbar, bei MB-Classic bis zu 12

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	9 ... 15 V DC
Max. zulässige Welligkeit	1 Vss
Ruhestrom @ 12 V DC	210 mA
Ruhestrom @ 10 V DC	250 mA
Stromaufnahme bei max. Bildschirmhelligkeit @ 10 V DC	Ø: 340 mA, max: 450 mA
Integrierter Leser	IK2/proX1, IK3/proX2 und mifare DESFire EV1, EV2
Lesedistanz	0 ... 3 cm für proX und mifare Datenträger
Sendeleistung proX1, proX2, 125 kHz	< 10 dB uA/m @ 10 m
Sendeleistung mifare, 13,56 MHz	< 0 dB uA/m @ 10 m
Bildschirmdiagonale	9" / 22,8 cm
Bildschirmformat	16 : 9
Umweltklasse gem. VdS	II
Umweltklasse gem. EN 50131-3	Class II
Schutzart nach EN 60529	IP30
Rel. Luftfeuchte	max. 93% nicht betauend
Betriebstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Lagerungstemperatur	-25 °C ... +60 °C
Gewicht	850 g
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9016 schwarz, ähnlich RAL9017
Abmessungen (B x H x T)	ca. 218 x 162 x 30 mm

BESTELL-INFORMATIONEN

MB-TS001	MB-TouchScreen V2 Bedienteil, weiß
MB-TS002	MB-TouchScreen V2 Bedienteil, schwarz

Weitere Informationen

www.security.honeywell.de

Honeywell Commercial Security

Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14
72458 Albstadt
Germany
www.honeywell.com

HBT-DS-MB-TS00x-DE-01-2025
© 2025 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell